



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Black/Digital Green, Matte Red/Black
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum, 160mm Maestro Suspension
FOURCHE	RockShox Yari RC Solo Air, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Lite QR, Tapered, Custom 46mm Offset
AMORTISSEUR	RockShox Deluxe RT, Trunnion Mount
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL DH, 800x31.8mm
POTENCE	TruVativ Descendant
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, Dropper post with Remote, 30.9mm
SELLE	Giant Contact, (Neutral)
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SLX, 1x11
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX, Shadow+
FREINS	Shimano Deore [F] 200mm [R] 180mm, Hydraulic Disc
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore
CASSETTE	CS-M7000, 11-46t
CHAÎNE	KMC X-11
PÉDALIER	Shimano SLX, 32t with MRP AMG V2 Guide
ROUES	
PÉDALIER	Shimano PressFit
JANTES	Giant P-AM2, Tubeless Ready
MOYEUX	[F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker 12x148, Sealed Bearing
RAYONS	[F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker 12x148, Sealed Bearing
PNEUS	[F] Maxxis Shorty 27.5x2.5, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless, [R] Maxxis High Roller II 27.5x2.4, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless

CARACTÉRISTIQUES

- ALUXX SL-grade aluminum frame with 160mm Maestro suspension
- RockShox Yari RC Solo Air 160mm-travel fork with Boost thru-axle
- RockShox Deluxe RT trunnion mount rear shock
- Shimano SLX 1x11-speed drivetrain
- Shimano Deore hydraulic disc brakes
- Giant P-AM2 Disc wheelset with Maxxis Shorty and High Roller II tires
- Color: Black/Digital Green



Prix: 2 699 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	431	464	496
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	600	635	655	680
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	115	125
Angle du tube de direction	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	117	117	117	117
Empattement (mm)	1174	1209	1232	1258
Longueur fourche de pédalier (mm)	435	435	435	435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	10	10	10	10
Stack (mm)	575	575	593	602
Reach (mm)	424	459	473	495
Hauteur en statique (mm)	697	707	733	754
Largeur de cintre (mm)	800	800	800	800
Longueur de potence (mm)	40	40	40	50
Longueur des manivelles (mm)	170	175	175	175
Diamètre des roues	27.5	27.5	27.5	27.5

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.